

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng
Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường
Tô Vĩnh Diện đến đường Đoàn Kết), phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn
Hạng mục: Nền mặt đường, hệ thống điện chiếu sáng công cộng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số: 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số: 46/2015/NĐ-CP ngày 20/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số: 795/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường Tô Vĩnh Diện đến đường Đoàn Kết), phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn;

Theo thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường Tô Vĩnh Diện đến đường Đoàn Kết), phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn của Sở Xây dựng Thanh Hóa tại văn bản số: 1476/SXD-HĐXD ngày 31/3/2016;

Xét Tờ trình số 47/TTr-QLDA ngày 31/3/2016 của Ban Quản lý đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường Tô Vĩnh Diện đến đường Đoàn Kết), phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn;

Theo đề nghị của trưởng phòng Quản lý đô thị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường Tô Vĩnh Diện đến đường Đoàn Kết), phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn với nội dung chính sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường Tô Vĩnh Diện đến đường Đoàn Kết), phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn. Hạng mục: Nền mặt đường, hệ thống điện chiếu sáng công cộng.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn.

Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn.

3. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

4. Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, lập dự toán xây dựng: Công ty cổ phần đầu tư Thống Nhất.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nhằm giải quyết tình trạng ngập úng và đảm bảo giao thông thuận lợi cho nhân dân khu vực, đồng thời từng bước hoàn thiện quy hoạch, phân đầu xây dựng thị xã Bỉm Sơn thành Thành phố trước năm 2020.

6. Quy mô và nội dung đầu tư xây dựng:

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường Tô Vĩnh Diện đến đường Đoàn Kết) với tổng chiều dài 378,5m; kết cấu mặt đường láng nhựa rộng 7,5m, vỉa hè 2 bên rộng tối đa 3,0m. Dự án chỉ đầu tư phần nền đường, mặt đường, điện chiếu sáng công cộng, di chuyển hệ thống cấp điện, nước bị ảnh hưởng và GPMB các hộ có đất ở hợp pháp.

7. Giải pháp thiết kế chủ yếu:

7.1. Giải pháp thiết kế giao thông:

- Chiều dài tuyến 378,5m. Điểm đầu tuyến giao với đường Tô Vĩnh Diện, điểm cuối tuyến giao với đường Đoàn Kết.

- Cắt ngang tuyến : Chiều rộng nền đường $B_n = 13,5\text{m}$; bề rộng mặt đường $B_m = 7,5\text{m}$; chiều rộng vỉa hè $B_{h\grave{e}} = 2 \times 3,0\text{m}$; dốc ngang mặt đường $i_m = 2\%$, dốc ngang hè đi bộ $i_{h\grave{e}} = 2\%$.

- Kết cấu áo đường trên mặt đường cũ: Mặt đường láng nhựa 3 lớp, TCN $4,5\text{kg/m}^2$, dày 3,5cm; tưới nhựa thấm bám TCN $1,0\text{kg/m}^2$; móng cấp phối đá dăm loại I dày 12cm; bù vênh cấp phối đá dăm loại I.

- Kết cấu áo đường trên mặt đường mở rộng: Mặt đường láng nhựa 3 lớp, TCN $4,5\text{kg/m}^2$, dày 3,5cm; tưới nhựa thấm bám TCN $1,0\text{kg/m}^2$; móng cấp phối đá dăm lớp trên loại I dày 12cm; móng cấp phối đá dăm lớp dưới loại II dày 18cm;

- Kết cấu áo đường phạm vi vượt nổi: Mặt đường láng nhựa 3 lớp, TCN $4,5\text{kg/m}^2$, dày 3,5cm; tưới nhựa thấm bám TCN $1,0\text{kg/m}^2$; móng cấp phối đá dăm loại I dày 12cm;

7.2. Giải pháp thiết kế hệ thống điện chiếu sáng:

- Toàn tuyến bố trí 11 cột đèn, 01 tủ điều khiển trên vỉa hè bên phải hướng tuyến, loại cột thép bát giác côn liền cần đơn cao 8m, độ vưon 1,5m, bóng cao áp chiếu sáng công suất 150w, toàn bộ cột đèn được tiếp đất nối liền hoàn. Móng cột đổ bê tông XM đá 1x2 mác 200#. Hệ thống dây dẫn sử dụng dây cáp ngầm bọc cách điện XLPE, loại dây cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC đi trong ống nhựa xoắn chịu lực HDPE D90/8,2, những đoạn qua đường được luồn trong ống thép mạ kẽm D100 đi ngầm, dây lên đèn dùng dây Cu/PVC-2x2,5mm². Tiếp địa các cọc L63x63x6 dài 2,5m; các cọc tiếp địa được nối với các cột chiếu sáng bằng thép tròn Ø10, được mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày mạ $\geq 80\mu\text{m}$; hệ thống tiếp địa phải đảm bảo điện trở tiếp đất $R \leq 10\Omega$.

8. Địa điểm xây dựng: tại đường Võ Thị Sáu, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

9. Phương án Giải phóng mặt bằng: Chủ đầu tư lập phương án Bồi thường GPMB, tổ chức thực hiện theo quy định.

10. Tổng mức đầu tư phê duyệt (làm tròn): 2.895.471.000 đồng

(Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm chín mươi lăm triệu, bốn trăm bảy mươi mốt nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí GPMB (tạm tính): 1.221.200.000 đồng.
- Chi phí xây dựng: 1.200.369.000 đồng.
- Chi phí QLDA: 24.651.214 đồng.
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 106.361.758 đồng.
- Chi phí khác: 79.664.661 đồng.
- Chi phí dự phòng 10%: 263.224.663 đồng.

(Có dự toán thẩm định của Sở Xây dựng chi tiết kèm theo)

11. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách thị xã và nguồn huy động hợp pháp khác.

12. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

13. Thời gian thực hiện: Không quá 02 năm.


Điều 2. Ban Quản lý đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn chịu trách nhiệm thực hiện quản lý dự án và tổ chức triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ;

Chánh Văn phòng HĐND & UBND Thị xã, Trưởng các phòng Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn và Thủ trưởng các ban ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Lưu: VP, QLĐT.



CHỦ TỊCH

Bùi Huy Hùng